

Sraigtiniai kompresoriai

Standartinė kompresorius įranga

- Sraigtų blokas GHH RAND (Vokietija)
- Elektros variklis Siemens (Vokietija), apsaugos klasė IP 55
- Kontrolės, apsaugos ir valdymo sistema
- Garso izoliacinis korpusas, rėmas - bazė, kuri nereikalauja specialaus pagrindo

Sraigtiniai kompresoriai su diržine pavara be valdymo pulto (Tik start/stop mygtukas)



Modelis	Rinktuvas L	Našumas L/min	Slėgis bar	Variklis kW	Įtampa V	Triukšmo lygis dB	Svoris kg	Dydis AxBxC
BK5-8(10/15)	-	550/450/270	8/10/15	4	400/50/3	68	200	890x680x1025
BK5-8(10/15)-270	270	550/450/270	8/10/15	4	400/50/3	68	305	1270x680x1585
BK5-8(10/15)-500	500	550/450/270	8/10/15	4	400/50/3	68	380	2015x680x1585
BK5-8(10/15)-500D	500	550/450/270	8/10/15	4	400/50/3	68	405	2030x695x1585
BK7-8(10/15)	-	800/700/500	8/10/15	5.5	400/50/3	70	215	890x680x1025
BK7-8(10/15)-270	270	800/700/500	8/10/15	5.5	400/50/3	70	340	1270x680x1585
BK7-8(10/15)-500	500	800/700/500	8/10/15	5.5	400/50/3	70	390	2015x680x1585
BK7-8(10/15)-500D	500	800/700/500	8/10/15	5.5	400/50/3	70	450	2030x695x1585
BK10-8(10/15)	-	1150/1000/700	8/10/15	7.5	400/50/3	71	225	890x680x1025
BK10-8(10/15)-270	270	1150/1000/700	8/10/15	7.5	400/50/3	71	345	1270x680x1585
BK10-8(10/15)-500	500	1150/1000/700	8/10/15	7.5	400/50/3	71	345	2015x680x1585

Modelis	Rinktuvas L	Našumas L/min	Slėgis bar	Variklis kW	Įtampa V	Triukšmo lygis dB	Svoris kg	Dydis AxBxC
BK10-8(10/15)-500D	500	1150/1000/700	8/10/15	7.5	400/50/3	71	460	2030x695x1585

Sraigtiniai kompresoriai Su diržine pavara, su valdymo pultu

Modelis	Rinktuvas L	Našumas L/min	Slėgis bar	Variklis kW	Įtampa V	Triukšmo lygis dB	Svoris kg	Dydis AxBxC
BK5E-8(10/15)	-	550/450/270	8/10/15	4	400/50/3	68	200	890x680x1025
BK5E-8(10/15)-270	270	550/450/270	8/10/15	4	400/50/3	68	305	1270x680x1585
BK5E-8(10/15)-500	500	550/450/270	8/10/15	4	400/50/3	68	380	2015x680x1585
BK5E-8(10/15)-500D	500	550/450/270	8/10/15	4	400/50/3	68	405	2030x695x1585
BK7E-8(10/15)	-	800/700/500	8/10/15	5.5	400/50/3	70	215	890x680x1025
BK7E-8(10/15)-270	270	800/700/500	8/10/15	5.5	400/50/3	70	340	1270x680x1585
BK7E-8(10/15)-500	500	800/700/500	8/10/15	5.5	400/50/3	70	390	2015x680x1585
BK7E-8(10/15)-500D	500	800/700/500	8/10/15	5.5	400/50/3	70	450	2030x695x1585
BK10E-8(10/15)	-	1150/1000/700	8/10/15	7,5	400/50/3	71	225	890x680x1025
BK10E-8(10/15)-270	270	1150/1000/700	8/10/15	7.5	400/50/3	71	345	1270x680x1585
BK10E-8(10/15)-500	500	1150/1000/700	8/10/15	7.5	400/50/3	71	400	2015x680x1585
BK10E-8(10/15)-500D	500	1150/1000/700	8/10/15	7.5	400/50/3	71	460	2030x695x1585
BK15E-8(10/15)	-	1650/1400/1100	8/10/15	11	400/50/3	75	280	1080x680x1025
BK15E-8(10/15)-500	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	400/50/3	75	475	2030x680x1585
BK15E-8(10/15)-500BC	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	400/50/3	75	527	2030x680x1585
BK15E-8(10/15)-500D	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	400/50/3	75	505	2030x740x1585
BK15E-8(10/15)-500DBC	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	400/50/3	75	582	2030x740x1585
BK20E-8(10/15)	-	2150/1900/1400	8/10/15	15	400/50/3	77	335	1080x680x1025
BK20E-8(10/15)-500	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	400/50/3	77	520	2030x680x1585

Modelis	Rinktuvas L	Našumas L/min	Slėgis bar	Variklis kW	Įtampa V	Triukšmo lygis dB	Svoris kg	Dydis AxBxC
500		0	5		3			
BK20E-8(10/15)-500BC	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	400/50/3	77	550	2030x680x1585
BK20E-8(10/15)-500D	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	400/50/3	77	575	2030x750x1585
BK20E-8(10/15)-500DBC	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	400/50/3	77	605	2030x680x1585
BK20-8(10/15)	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	400/50/3	65	560	1235x1130x1500
BK20-8(10/15)D	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	400/50/3	65	520	1235x1130x1500
BK20-8(10/15)BC	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	400/50/3	65	575	1235x1130x1500
BK20-8(10/15)DBC	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	400/50/3	65	640	1235x1130x1500
BK25-8(10/15)	-	3000/2700/2100	8/10/15	18.5	400/50/3	67	570	1235x1130x1500
BK25-8(10/15)D	-	3000/2700/2100	8/10/15	18.5	400/50/3	67	6350	1235x1130x1500
BK25-8(10/15)BC	-	3000/2700/2100	8/10/15	18.5	400/50/3	67	585	1235x1130x1500
BK25-8(10/15)DBC	-	3000/2700/2100	8/10/15	18.5	400/50/3	67	650	1235x1130x1500
BK30-8(10/15)	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	400/50/3	69	630	1235x1130x1501
BK30-8(10/15)D	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	400/50/3	69	690	1235x1130x1502
BK30-8(10/15)BC	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	400/50/3	69	645	1235x1130x1503
BK30-8(10/15)DBC	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	400/50/3	69	710	1235x1130x1504
BK40-8(10/13/15)	-	5200/4800/4000/3600	8/10/15	30	400/50/3	75	715	1235x1260x1500
BK40-8(10/13/15)D	-	5200/4800/4000/3600	8/10/15	30	400/50/3	75	780	1235x1260x1500
BK40-8(10/13/15)BC	-	5200/4800/4000/3600	8/10/15	30	400/50/3	75	740	1235x1260x1500
BK40-8(10/13/15)DBC	-	5200/4800/4000/3600	8/10/15	30	400/50/3	75	800	1235x1260x1500
BK50-8(10/13/15)	-	6000/5200/4500/4200	8/10/15	37	400/50/3	75	740	1235x1260x1500
BK50-8(10/13/15)BC	-	6000/5200/4500/4200	8/10/15	37	400/50/3	75	775	1235x1260x1500
BK60E-8(10/13/15)	-	7200/6500/5600/5100	8/10/15	45	400/50/3	76	1000	1600x1150x1650
BK75E-8(10/13/15)	-	8500/7700/6700/6000	8/10/15	55	400/50/3	76	1080	1600x1150x1650

Modelis	Rinktuvas L	Našumas L/min	Slėgis bar	Variklis kW	Įtampa V	Triukšmo lygis dB	Svoris kg	Dydis AxBxC
BK100E-8(10/13)	-	12800/11100/10000	8/10/15	75	400/50/3	77	1550	1850x1300x1900
BK100E-8(10/13)BC	-	12800/11100/10000	8/10/15	75	400/50/3	77	1620	1850x1300x1900

Sraigtiniai kompresoriai su tiesiogine pavara

Modelis	Rinktuvas L	Našumas L/min	Slėgis bar	Variklis kW	Įtampa V	Triukšmo lygis dB	Svoris kg	Dydis AxBxC
BK40P-8	-	5800	8	30	400/50/3	71	1100	
BK40P-8D	-	5800	8	30	400/50/3	71	1250	
BK40P-8BC	-	5800	8	30	400/50/3	71	1130	
BK40P-8DBC	-	5800	8	30	400/50/3	71	1280	
BK50P-7.5	-	7100	7.5	37	400/50/3	72	1100	
BK50P-7.5D	-	7100	7.5	37	400/50/3	72	1250	
BK50P-7.5BC	-	7100	7.5	37	400/50/3	72	1130	
BK50P-7.5DBC	-	7100	7.5	37	400/50/3	72	1280	
BK60P-7.5	-	8600	7.5	45	400/50/3	74	1430	
BK60P-7.5D	-	8600	7.5	45	400/50/3	74	1640	
BK60P-7.5BC	-	8600	7.5	45	400/50/3	74	1580	
BK60P-7.5DBC	-	8600	7.5	45	400/50/3	74	1790	
BK60P-8	-	7500	8	45	400/50/3	75	1380	
BK60P-8D	-	7500	8	45	400/50/3	75	1590	
BK60P-8BC	-	7500	8	45	400/50/3	75	1580	
BK60P-8DBC	-	7500	8	45	400/50/3	75	1790	
BK75P-7,5	-	10100	8	55	400/50/3	75	1560	
BK75P-7,5D	-	10100	8	55	400/50/3	75	1790	
BK75P-7,5BC	-	10100	8	55	400/50/3	75	1760	
BK75P-7,5DBC	-	10100	8	55	400/50/3	75	1960	
BK75P-8	-	9500	8	55	400/50/3	77	1500	
BK75P-8D	-	9500	8	55	400/50/3	77	1730	
BK75P-8BC	-	9500	8	55	400/50/3	77	1690	
BK75P-8DBC	-	9500	8	55	400/50/3	77	1900	
BK100P-7,5	-	14500	8	75	400/50/3	77	1980	
BK100P-7,5D	-	14500	8	75	400/50/3	77	2200	
BK100P-7,5BC	-	14500	8	75	400/50/3	77	2130	
BK100P-7,5DBC	-	14500	8	75	400/50/3	77	2440	
BK100P-8	-	13200	8	75	400/50/3	77	1980	
BK100P-8D	-	13200	8	75	400/50/3	77	2200	
BK100P-8BC	-	13200	8	75	400/50/3	77	2130	
BK100P-8DBC	-	13200	8	75	400/50/3	77	2440	
BK120-8	-	16000	8	90	400/50/3	77	2050	

Modelis	Rinktuvas L	Našumas L/min	Slėgis bar	Variklis kW	Įtampa V	Triukšmo lygis dB	Svoris kg	Dydis AxBxC
BK120-8D	-	16000	8	90	400/50/3	77	2300	
BK120-8BC	-	16000	8	90	400/50/3	77	2320	
BK120-8DBC	-	16000	8	90	400/50/3	77	2570	
BK150-8	-	19000	8	110	400/50/3	78	2700	
BK150-8BC	-	19000	8	110	400/50/3	78	2900	
BK180-8	-	23200	8	132	400/50/3	78	3300	
BK180-8BC	-	23200	8	132	400/50/3	78	3450	
BK220-7,5	-	28500	7.5	160	400/50/3	80	4500	
BK220-7,5BC	-	28500	7.5	160	400/50/3	80	4700	
BK220-8	-	26000	8	160	400/50/3	79	3450	
BK220-8BC	-	26000	8	160	400/50/3	79	3600	
BK270-8	-	34000	8	200	400/50/3	80	3950	
BK270-8BC	-	34000	8	200	400/50/3	80	4100	
BK340-7,5H	-	44000	7.5	250	400/50/3	80	5300	
BK340-7,5BC	-	44000	7.5	250	400/50/3	80	5500	
BK430-7,5H	-	51600	7.5	315	400/50/3	80	5300	
BK430-7,5BC	-	51600	7.5	315	400/50/3	80	5500	

H – švelnus paleidimas **D** – integruotas oro sausintuvas **DF** - pašalinti (IŠBRAUKTA) **A** – atviro tipo **BC** – su dažnio keitikliu **K** – įmontuotas šiluminės energijos rekuperatorius
Pagal specialų užsakymą gaminami kompresoriai su 5-15 bar slėgiu.